



innoSHRINK_4L®_SLC

Stand: 06.07.2026

BESCHREIBUNG

Die Patentierte Produktfamilie der 2L und 4L Produkte aus dem Hause innotect wird mit dem **innoSHRINK_4L®_SLC** um eine weitere kluge Anwenderlösung erweitert. Die L Familie vereint wahlweise alle bekannten Funktionen wie den Heißschrumpf, den Kaltschrumpf und nun auch die nachträgliche Montage. Besonders die anschmiegsame Faltenfreie Flexibilität erlaubt es den 4L_SLC auf verschiedensten und schwierigen Anwendungen zu montieren, beispielsweise in modernen Thermomanagement-Systemen für Batteriekühlungen. Das Produkt leistet einen entscheidenden Beitrag für den effizienten Betrieb, Leistungssteigerung und die Sicherheit dieser Systeme. In einem speziellen Webverfahren wird mit einer Hochleistungsbindung eine optimale Mischung von Isolation und Abriebfestigkeit erreicht. Die stabile überlappende Röhrenform zeichnet sich durch sehr gute Rücksprungkräfte aus und sorgt für einen Optimalen Sitz auf der Anwendung, egal ob Gummi-, Kunststoff-, Kabel-, oder Aluminiumleitungen.

EINSATZBEREICHE

- Motorraum
- Fahrzeuginnenraum
- Karosserie
- Feuchtbereich
- Unterbodenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Material: 100% Polyesterfasern
- Einsatztemperatur –55°C bis +150°C
- Offene, überlappende Röhrenform
- Standard-Überlappung: 25 %
- Hoher mechanischer Schutz
- Selbstverlöschende Ausführung auf Anfrage

Ø NENNGRÖßE*	EMPFOHLENER	
	ANWENDUNGSBEREICH (MM)	
13	10	13
16	13	16
19	16	19
24	20	24

*weitere Nenngößen auf Anfrage